acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
	SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
	FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación ____	1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ___	1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ___X___
1.4 No. de identificación 32	**1.5 Código SAP Administrativo_____ Operativo**	
1.6 Denominación LINEA DE VIDA CON GANCHO	**1.7 Vida útil esperada** DOS (2) AÑOS	

2. GENERALIDADES

2.1 IMAGEN

NOTA: La imagen es ilustrativa



2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER

Todo el cuerpo

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Tareas de alto riesgo como trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones entre otras.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
ANSI Z359.1 – 2007 Requisitos de Seguridad de la Norma Norteamericana para Sistemas Personales, Subsistemas y Componentes de Protección contra Caídas. **Resolución 1409 de 2012** por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.	Condiciones de seguridad, trabajo en alturas	Ascensos y descensos en áreas de alto riesgo en las cuales no se cuenten con sistemas fijos de anclaje ni líneas de vida fijas. Ingresos a espacios de difícil acceso en el cual se requiera el seguimiento del personal como pozos y excavaciones entre otros.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación:	6.2 Color: N/A	6.5 Descripción partes del elemento:
Cuerda por metros		
6.3 Tamaños: **Letra / Número** Longitudes de la cuerda : 10 m 15 m 20 m 30 m 40 m 50 m	**6.4 Material:** Poliéster de alta tenacidad	_Línea de Vida en cuerda de poliéster certificada. _Trenzada de 16 mm como mínimo. _Se requieren con gancho estructural de seguridad metálicos de doble seguro, resistente a la tracción y oxidación, resistencia de 5000 lb de 2 1/2" mínimo de apertura. _Se determinará el metraje de acuerdo a las necesidades de las áreas (por Metros). _Debe proporcionar alta resistencia a la fricción y a la tensión. _Debe estar provista de un mosquetón de 2 1/4, de doble seguro en uno de sus extremos para conectar a un punto de anclaje con guardacabo. _Se requiere marquilla de la línea de vida con lote, fecha de fabricación, cuidados e inspección. _Debe adjuntar ficha técnica. _El elemento no debe tener la fecha de fabricación superior a un año al momento de la entrega del mismo. _Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBAS

7.1 OBLIGATORIAS	7.2 OPCIONALES
Pruebas de fuerza y de integridad dinámicas	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dr. Salud:
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta # 10 del 16/04/2021	Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora