acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO		
1. IDENTIFICACIÓN			
1.1 Dotación ____	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP __X__**		**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____**
1.4 No. de identificación 34		**1.5 Código SAP Administrativo _____ Operativo 250525**	
1.6 Denominación CANILLERA ALTA		**1.7 Vida útil esperada** UN (1) AÑO	
2. GENERALIDADES			
2.1 IMAGEN **NOTA:** la imagen es ilustrativa 			**2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER** Área de la pierna (espinilla o canillera y el empeine) **2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO** Elemento para proteger en diversos procesos de mantenimiento como poda y repique de árboles, corte de césped con con guadaña y donde exista riesgo de caída, proyección de objetos y prevenir posibles cortadas por contacto con maquinas como guadañas, podadoras o herramientas manuales como machetes etc...
3. NORMATIVAD		**4. RIESGO QUE CONTROLA**	**5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO**
		condiciones de seguridad "riesgo mecánico-materiales proyectados solidos".	Proyección de material particulado cortadas por contacto con máquinas como guadañas, podadoras o herramientas manuales como machetes etc.
6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS			
6.1 Presentación: Canilleras	**6.2 Color:** N/A	**6.5 Descripción partes del elemento:** _Debe tener refuerzo interno con cuatro (4) platinas de aluminio de 46 cms en la parte inferior de la pierna y dos (2) platinas de aluminio de catorce (14) cms en la parte del zapato. _Debe contar con 3 correas las cuales se dividen así: Ajustable por medio de correas y hebillas para ajuste de la pierna. Una (1) correa con velcro para amarrarse en la parte baja del zapato. _Alto: 43 cms o superior. _Ancho: 19 cms _El elemento no debe tener la fecha de fabricación superior a un año al momento de la entrega del mismo. _Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.	
6.3 Tamaños: **Letra / Número** Única	**6.4 Material:** **_PVC** **_Platinas:** en aluminio.		
7. PRUEBAS			
7.1 OBLIGATORIAS Resistencia a la abrasión, resistencia al rasgado y resistencia a la rotura por flexión.		**7.2 OPCIONALES** No aplica	
Elaboró: División de Salud Ocupacional	**Revisó:** Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	**Aprobó:** Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta # 10 del 16/04/2021.	**VoBo Dr. Salud:** Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora