EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación ____	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP** _X__	**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC** _____
1.4 No. de identificación 35	**1.5 Código SAP Administrativo** _____ **Operativo 250896**	
1.6 Denominación CANILLERAS PARA MOTOCICLISTA	**1.7 Vida útil esperada** UN (1) AÑO	

2. GENERALIDADES

2.1 IMAGEN
NOTA: la imagen es ilustrativa



2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER

Espina tibial, rodilla

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO

Conductores de vehículo moto suministrado po la EAAB ESP.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
Resolución 1737 de 2004 Ministerio de transporte.	Condiciones de seguridad "accidentes de tránsito".	Impacto y a las abolladuras cuando se presente fricción contra el pavimento y/ o material rígido por caída

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Canillera

6.2 Color: N/A

6.3 Tamaños:
Letra / Número
Única

6.4 Material:

_**Soporte delantero:** plástico moldurado
_**Forro:** en tejido en malla transpirable 100% poliéster.
_**Ajuste:** correas en riata de nylon.

6.5 Descripción partes del elemento:

_Articulada
_Debe tener protección al alto impacto y a las abolladuras cuando se presente fricción contra el pavimento y/ o material rígido.
_Rodillera táctica que debe ofrecer protección en rodilla y canilla.
_Debe tener excelente ventilación
_Ajuste con 3 correas como mínimo en nylon elástico con cinta de contacto y suelte rápido fijación en la parte posterior de la pierna.
_Se requiere que el centro de la rodilla este completamente cubierta en todo el rango de movimiento.
_Debe tener 4 casquillos en aluminio para dar fijación.
_Remaches en latón con el fin de que no se oxiden y sujeten la parte interna.
_Protección extra en rodilla de cámara de aire Diseño asimétricamente izquierda y derecha para un ajuste óptimo.
_El elemento no debe tener la fecha de fabricación superior a un año al momento de la entrega del mismo.
_Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.

7. PRUEBA

7.1 OBLIGATORIAS	7.2 OPCIONALES
Impacto	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dr. Salud:
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta # 10 del 16/04/2021.	Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora