EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB - ESP
SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación ____	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP __X__**	**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____**
1.4 No. de identificación 62	**1.5 Código SAP Administrativo_____ Operativo __250920_____**	
1.6 Denominación: GUANTES PARA TRAJE DE BUCEO	**1.7 Vida útil esperada:** Seis (6) meses	

2. GENERALIDADES

2.1 IMAGEN
Nota: La imagen es ilustrativa



2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER
Manos y parte superior del dorso de las manos.

2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO
Guantes de protección para el personal de la EAB – ESP, que realiza trabajos como inmersiones en aguas frías en el sistema Chingaza, cuencas, entre otras; protegiendo del frío y además del entorno (rocas afiladas, rasguños, pinchazos, abrasiones cutáneas, plantas y animales) y poder agarrarse a cualquier sitio en caso de necesidad.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO
N/A	Riesgo físico "temperaturas extremas (frío)", Condiciones de seguridad "mecánico".	Actividades que requieran la exposición a bajas temperaturas extremas en el agua y producir endurecimiento o posibles elementos o partes de tierra dentro del agua, que puede generar cortes, rasguño, pinchazos, abrasiones, etc.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Par	**6.2 Color:** N/A	**6.5 Descripción partes del elemento:**
6.3 Tamaños: **Letra / Número** Talla M/8, Talla L/9, Talla XL/10, Talla XL/11.	**6.4 Material:** **_Guante:** Neopreno. **_Cierre:** Velcro fino.	_Deben ser elásticos para mejor manejabilidad. _Deben ser resistentes a la perforación. _Deben contar con 7" de longitud. _Deben contar con cierre en la muñeca para evitar la introducción del agua y para mayor facilidad de puesta y retirada. _Deben tener en la palma superficie antideslizante para un buen agarre. _Deben ser de calibre mínimo de 5 mm. _Que le generen al trabajador confort (Seguridad, comodidad y flexibilidad). _El elemento no debe tener la fecha de fabricación superior a un año al momento de la entrega del mismo. _Se requiere marquilla del elemento con serial, lote, fecha de fabricación, cuidados e inspección. _Se debe presentar ficha técnica del producto.

7. PRUEBAS

7.1 OBLIGATORIAS Pruebas de resistencia a la abrasión, al rasgado y resistencia a temperaturas extremas y pruebas de permeabilidad.	**7.2 OPCIONALES** No aplica

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	VoBo Dr. Salud:
División de Salud Ocupacional	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta # 10 del 16/04/2021.	Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora