acueducto AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ	**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB - ESP**
	SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
	FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Dotación ____	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP __X__**	**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____**
1.4 No. de identificación 67	**1.5 Código SAP Administrativo_____ Operativo 250855**	
1.6 Denominación GUANTES DE SEGURIDAD MOTOCICLISTA	**1.7 Vida útil esperada** Un (1) año	

2. GENERALIDADES

2.1 IMAGEN **Nota:** La imagen es ilustrativa 	**2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER** Manos y parte posterior del dorso de las manos. **2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO** Guantes para la protección de las manos relacionado a los cambios repentinos del clima, la suciedad o la protección en caso de caídas de la abrasión del asfalto, para el personal comercial de la EAB-ESP que use y realicen traslados o recorridos en motocicleta como complemento de su traje.

3. NORMATIVAD	4. RIESGO QUE CONTROLA	5. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO
EN-13.594 Guantes de protección para motociclistas. Requisitos y métodos de ensayo.	Riesgo físico, Condiciones de seguridad "accidentes de tránsito".	Actividades que requieren exposición a los cambios climáticos durante la jornada laboral, condiciones del ambiente, probabilidad de caídas, golpes o lesiones a nivel de manos debido a la conducción de motocicleta de la empresa.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 Presentación: Par	**6.2 Color:** N/A	**6.5 Descripción partes del elemento:**
6.3 Tamaños: **Letra / Número** Talla M/8, Talla L/9, Talla XL/10, Talla XL/11.	**6.4 Material:** **_Guantes:** Cuero o textil o recombinación de ambos. **_Cierre:** Ajuste en la muñeca en velcro. **_Nudillos:** Metálica con **r**efuerzo en cuero. **_Hilo:** en poliéster sintético.	_Deben ser impermeables y térmicos. _Deben ser de caña media. _Deben cortar con perforaciones que permitan la ventilación en su interior. _Deben ser reforzados en cuero en los nudillos y en la palma. _Deben garantizar soportar los climas más fríos y movilidad de los dedos. _Deben ser refractivos para la visibilidad. _Deben ser de fácil amarre en velcro para ajustar. _Deben ser cómodos y ajustarse el velcro de la muñeca. _Que le generen al trabajador confort (Seguro, cómodo y flexibilidad). _El elemento no debe tener la fecha de fabricación superior a un año al momento de la entrega del mismo. _Se requiere marquilla del elemento con serial, lote, fecha de fabricación, cuidados e inspección y talla. _Se debe presentar ficha técnica del producto. .

7. PRUEBAS

7.1 OBLIGATORIAS Pruebas de resistencias físicas al desgarro, fricción, abrasión del asfalto, cambios climáticos, resistencias de costuras e impermeabilidad.	**7.2 OPCIONALES** No aplica

Elaboró: División de Salud Ocupacional	**Revisó:** Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	**Aprobó:** Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta # 10 del 16/04/2021.	**VoBo Dr. Salud:** Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora