acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ EAB - ESP**		
	SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
	FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO		
1. IDENTIFICACIÓN			
1.1 Dotación ____	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP _X__**		**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC _____**
1.4 No. de identificación 68		**1.5 Código SAP Administrativo _____ Operativo 250478**	
1.6 Denominación RESPIRADOR MEDIA CARA SILICONA		**1.7 Vida útil esperada** 1 año	
2. GENERALIDADES			
2.1 IMAGEN  			**2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER** Sistema Respiratorio (ensamblado con cartuchos y/o filtros) **2.3 USOS** Para el personal de la EAB-ESP que realice labores en ambientes expuesto a material particulado, gases y vapores (laboratorios, bodegas, alcantarillado, cuartos de tratamiento, etc.).
3. NORMATIVAD		**4. RIESGO QUE CONTROLA**	**5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO**
NIOSH 42 CFR 84 Equipos de protección respiratoria.		QUÍMICO: Polvos orgánicos e Inorgánicos - Gases y vapores humos metálicos y no metálicos, lo anterior con ensamble de filtros y/o cartuchos.	Exposición a elementos que puedan ingresar fácilmente a las vías respiratorias y ocasionar lesiones y/o enfermedades; así como lesiones en el rostro y ojos debido a su alta toxicidad. Sustancias toxicas, asfixiantes.
6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS			
6.1 Presentación: Bolsa X 1 unidad	**6.2 Color: Gris humo**	**6.5 Descripción partes del elemento:**	
6.3 Tamaños: **Letra / Número** S M L	**6.4 Material:** **Copa nasal:** En silicona. **Correas de ajuste:** Material textil cosidas lateralmente. **Cabezal:** En material textil.	_Se requiere el respirador desarmable así: Copa nasal, cabezal textil, correas de ajuste, soporte interno. _Se requiere con cabezal textil y compatibilidad con casco. _Debe tener una válvula de exhalación y dos válvulas de inhalación, estas válvulas deben ser las mismas que usa la el respirador de cara completa. _Se requiere con correas de ajuste. _Se requiere con sistema de descanso que permita al trabajador se quite la mascara sin soltar el cabezal y la mascara quede sobre el pecho. _Deben tener sistema de conexión tipo bayoneta sin guías. _El elemento no debe tener la fecha de fabricación superior a un año al momento de la entrega del mismo. _Se debe presentar la declaración certificada de conformidad de primera y segunda parte del producto.	
7. PRUEBA			
7.1 OBLIGATORIAS		**7.2 OPCIONALES**	
Elaboró: División de Salud Ocupacional	**Revisó:** Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	**Aprobó:** Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta # 10 del 16/04/2021.	**VoBo Dr. Salud:** Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora