acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB - ESP SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FICHA TÉCNICA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVO		
1. IDENTIFICACIÓN			
1.1 Dotación ____	**1.2 Elemento de Protección Personal - EPP ___**		**1.3 Elemento de Protección Colectivo - EPC ___X___**
1.4 No. de identificación 77		**1.5 Código SAP Administrativo _____ Operativo _____**	
1.6 Denominación MOSQUETÓN CARABINERO		**1.7 Vida útil esperada** 3 AÑOS	
2. GENERALIDADES			
2.1 IMAGEN ILUSTRATIVA 			**2.2 PARTE DEL CUERPO A PROTEGER** Corporal **2.3 USOS - FINALIDAD DEL ELEMENTO** Para el personal de la EAAB-ESP que realizan labores de trabajo en alturas, usado en ascenso y descenso controlado para detención de caídas.
3. NORMATIVAD		**4. RIESGO QUE CONTROLA**	**5. DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO**
ANSI Z359.12 - 2009 EN 362:2004		condiciones de seguridad (trabajo en alturas)	Condiciones de seguridad - Trabajos en alturas, espacios confinados, excavaciones actividades que se realicen a una diferencia de nivel superior a 1,20m, teniendo en cuenta que es un elemento de conexión usado en ascenso y descenso controlado para detención de caídas.
6. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS			
6.1 Presentación: N/A	**6.2 Color:** N/A	**6.5 Descripción partes del elemento:**	
6.3 Tamaños: **Letra / Número**	**6.4 Material:** Aleación de Acero	- Doble seguro. - Bloqueo de giro. - Resistencia de la compuerta de 3600 lb. - Peso aproximado: 250 g. - Resistencia a la rotura de 44 KN - Apertura máxima de 3/4".	
7. PRUEBA			
7.1 OBLIGATORIAS **Cumplimiento de la norma ANSI Z359.12 - 2009**		**7.2 OPCIONALES** No aplica	
Elaboró: División de Salud Ocupacional	**Revisó:** Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	**Aprobó:** Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Acta # 10 del 16/04/2021.	**VoBo Dr. Salud:** Olga Lucia Jiménez Orostegui Directora